

HR 400 – Poller

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

> Wegebeleuchtung



Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	8 - 26 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +35 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK08
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemmen	Schutzart:	IP65
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I, II	Befestigung:	Bodenplatte
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
Maße (L x B x H):	210 X 120 x 650 mm	Gehäuse Farbe:	Silber; Anthrazit
Gewicht:	6 kg	Überspannungsschutz:	4 kV
Zusatz:	DALI Wireles DALI Bluetooth Bewegungsmelder Notbeleuchtung	Garantie:	60 Monate

Lichttechnik:

Lichtstrom:	900 - 3.200 Lumen
Effizienz:	125 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	je nach Anwendung
Init. Korr Farbtemperatur:	2.700 K - 6.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	>70; >80; >90
Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

Kennzeichnung:

Kennzeichen	Leistung in Watt	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Farbe	Dimmung
-------------	------------------	------------	----------------	-------	---------

HRE 400	XXX	XXX	XXX	XX	XX
----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

008	730 -> 70; 3.000 K	E63 - Breit	CA - Anthrazit	ND - Schaltbar
012	740 -> 70; 4.000 K		CS - Silber	DD - DALI
016				WD - Wireless
022				BW - Präsenz
026				

*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich