

## MRU 410 – Mastleuchte

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Straßen
- > Fuß- und Radwege
- > Parkplätze
- > Industriegebiete



### Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	5-75 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +40 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK08
elektrischer Anschluss:	30 cm Anschlussleitung	Schutzart:	IP66
Dimmbar:	DALI, Wireless DALI, Midnight Dimm	Befestigung:	D60 Mast D76 Mast
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I & II	Neigung:	bis +- 90°
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
Maße (B x L x H):	517 x 170 x 96 mm	Gehäuse Farbe:	Anthrazit Silber
Gewicht:	bis 7 kg	Abdeckung:	Sicherheitsglas
Überspannungsschutz:	6 kV	Garantie:	60 Monate

### Lichttechnik:

Lichtstrom: 470 - 9.700 Lumen Effizienz: 100 - 150 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: Nach Anwendung Init. Korr Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70 / > 80 / >90 Lichtstromtoleranz: +/- 5%

### Kennzeichnung:

\*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich

Typ	MRU 410	XXX	XXX	LXX	XXX	CX X	XXX	H1
<b>Leistung in Watt</b>	019 - 039 - 055 - 075							
<b>Lichtfarbe</b>	730 - 70; 3.000 K 740 - 70; 4.000 K 750 - 70; 5.000 K							
<b>Lichtverteilung</b>	L02 - breitstrahlend L08 - engstrahlend							
<b>LED Typ</b>	A008 - 8 LEDs A016 - 16 LEDs							
<b>Gehäuse Farbe</b>	CA - Anthrazit CS - Silber							
<b>Mastansatz</b>	N - D60 15° Neigung R - D60 90° Neigung P - D76 90° Neigung							
<b>Dimmung</b>	N - schaltbar D - DALI S - Step Dimmung							