

SR 440 – Flutlicht

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Autobahnen und Hauptstraßen
- > Wohngebiete und Nebenstraßen
- > Industriegebiete
- > Parkplätze



Elektrotechnik:

Ausgangsleistung: 8 - 280 W IEC- Schutzart: Schutzklasse I, II, III

Eingangsspannung: 220 - 240 V AC Betriebsgerät inklusive: Ja

elektrischer Anschluss: Anschlussklemme Überspannungsschutz: 6 kV, 10 kV, 30 kV

Dimmbar: DALI, 0-10 V, Midnight Dimmung, Step Dimmung, Wireles Dimmung

*Werkzeuglos zu öffnen

Lichttechnik:

Lichtstrom:	bis 35.000 Lumen	Effizienz:	bis 150 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	Nach Anwendung	Init. Korr Farbtemperatur:	3.000 K, 4.000 K, 5.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 70 / > 80 / >90	Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

Eigenschaften:

Umgebungstemperatur:	-40 bis +50 °C	Befestigung:	Bügel
Schlagfestigkeit:	IK09	Neigung:	bis +/- 180°
Schutzart:	IP66	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
Maße (L x B x H):	708 x 421 x 104 mm	Gehäuse Farbe:	nach RAL
Gewicht:	bis 15 kg	Garantie:	60 Monate
Abdeckung:	Sicherheitsglas		
Weitere Optionen:	ohne Kühlrippen		

SR 440 – Flutlicht

Kennzeichnung:

*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich

Typ	SR 440	XXX	XXX	LXX	XXXX	CX X	X X X	H1
Leistung in Watt 180 - 211 - 250 - 280		←						
Lichtfarbe 730 - 70; 3.000 K 740 - 70; 4.000 K 750 - 70; 5.000 K			←					
Lichtverteilung L02 - breitstrahlend L08 - engstrahlend				←				
LED Typ B048 - 48 LEDs B064 - 64 LEDs					←			
Gehäuse Farbe CA - Anthrazit CS - Silber CX - RAL Angabe						←		
Mastansatz F - Flutlicht							←	
Dimmung N - schaltbar D - DALI A - 0-10 V M - Midnight Dimmung S - Step Dimmung W - Wireles Dimmung							←	
Überspannungsschutz G - 6 kV H - 10 kV K - 30 kV								←
IEC- Schutzart: 1 - SK I 2 - SK II 3 - SK III								←

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Kennzeichnung	Befestigung	Lichtstrom
100 440 0260	SRFE 440 180 740 L02 B048 CAF NG1 H1	Bügel	23.000 Lumen
100 440 0270	SRFE 440 180 740 L08 B048 CAF NG1 H1	Bügel	23.000 Lumen
100 440 0280	SRFE 440 211 740 L02 B048 CAF NG1 H1	Bügel	27.000 Lumen
100 440 0290	SRFE 440 211 740 L08 B048 CAF NG1 H1	Bügel	27.000 Lumen
100 440 0300	SRFE 440 250 740 L02 B064 CAF NG1 H1	Bügel	31.000 Lumen
100 440 0310	SRFE 440 250 740 L08 B064 CAF NG1 H1	Bügel	31.000 Lumen
100 440 0110	SRFE 440 280 740 L02 B064 CAF NG1 H1	Bügel	35.000 Lumen
100 440 0190	SRFE 440 280 740 L08 B064 CAF NG1 H1	Bügel	35.000 Lumen