

## SRU 431 – Flutlicht

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Haupt- und Nebenstraßen
- > Parkplätze
- > Industriegebiete
- > Außenflächen



### Elektrotechnik:

Ausgangsleistung:	5 - 80 W	IEC- Schutzart:	Schutzklasse I, II
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Betriebsgerät inklusive:	Ja
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Überspannungsschutz:	6 kV, 10 kV, 30 kV
Dimmbar:	DALI, 0-10 V, Midnight Dimmung, Step Dimmung, Wireles Dimmung		

\*Werkzeuglos zu öffnen

### Lichttechnik:

Lichtstrom:	bis 11.000 Lumen	Effizienz:	bis 150 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	Nach Anwendung	Init. Korr Farbtemperatur:	3.000 K, 4.000 K, 5.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 70 / > 80 / >90	Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

### Eigenschaften:

Umgebungstemperatur:	-40 bis +50 °C	Befestigung:	Bügel
Schlagfestigkeit:	IK10	Neigung:	bis +/- 180°
Schutzart:	IP66	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
Maße (L x B x H):	392 x 230 x 192.5 mm	Gehäuse Farbe:	nach RAL
Gewicht:	bis 5 kg	Garantie:	60 Monate
Abdeckung:	Sicherheitsglas		
Weitere Optionen:	ohne Kühlrippen		

## SRU 431 – Flutlicht

### Kennzeichnung:

\*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich

Typ	SRU 431	XXX	XXX	LXX	AAXXX	CX X	X X X	H1
<b>Leistung in Watt</b>								
019 - 039 - 055 - 080	←							
<b>Lichtfarbe</b>								
730 - 70; 3.000 K								
740 - 70; 4.000 K	←							
750 - 70; 5.000 K								
<b>Lichtverteilung</b>								
L02 - breitstrahlend								
L08 - engstrahlend	←							
<b>LED Typ</b>								
AA004 - 4 LEDs								
AA008 - 8 LEDs								
AA012 - 12 LEDs	←							
AA016 - 16 LEDs								
<b>Gehäuse Farbe</b>								
CA - Anthrazit								
CS - Silber	←							
CX - RAL Angabe								
<b>Mastansatz</b>								
F - Flutlicht	←							
<b>Dimmung</b>								
N - schaltbar								
D - DALI								
A - 0-10 V								
M - Midnight Dimmung	←							
S - Step Dimmung								
W - Wireles Dimmung								
<b>Überspannungsschutz</b>								
G - 6 kV								
H - 10 kV	←							
K - 30 kV								
<b>IEC- Schutzart:</b>								
1 - SK I	←							
2 - SK II								

### Artikelübersicht:

Artikelnummer	Kennzeichnung	Befestigung	Lichtstrom
100 431 0090	SRUFE 431 019 740 L01 AA004 CAF NG1 H1	Bügel	2.500 Lumen
100 431 0130	SRUFE 431 019 740 L35 AA004 CAF NG1 H1	Bügel	2.500 Lumen
100 431 0100	SRUFE 431 039 740 L01 AA008 CAF NG1 H1	Bügel	4.800 Lumen
100 431 0140	SRUFE 431 039 740 L35 AA008 CAF NG1 H1	Bügel	4.800 Lumen
100 431 0110	SRUFE 431 055 740 L01 AA012 CAF NG1 H1	Bügel	7.000 Lumen
100 431 0150	SRUFE 431 055 740 L35 AA012 CAF NG1 H1	Bügel	7.000 Lumen
100 431 0120	SRUFE 431 080 740 L01 AA016 CAF NG1 H1	Bügel	9.400 Lumen
100 431 0160	SRUFE 431 080 740 L35 AA016 CAF NG1 H1	Bügel	9.400 Lumen