

ST 513 – Feuchtraum

Artikelnummer: 100 513 0050

Bezeichnung: ST 513 CL 45 840 12S SN N1NS0 H1

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Industrie
- > Parkhäuser
- > Vordachbeleuchtung
- > Feuchträume



Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	45 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +35 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK08
Eingangsstrom:	210 mA	Schutzart:	IP65
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Befestigung:	Montageclips
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse:	Polycarbonat
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Gehäuse Farbe:	Lichtgrau
Maße (L x B x H):	1,200 x 93 x 102 mm	Abdeckung:	Opal
Gewicht:	3,4 kg	Garantie:	60 Monate
Dimmung:	schaltbar		

Artikelnummer: 100 513 0050

Bezeichnung: ST 513 CL 45 840 12S SN N1NS0 H1

Lichttechnik:

Lichtstrom: 5.400 Lumen

Effizienz: 120 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 80

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

